

PARA LA AGRICULTURA / LIMPIEZA

Referencia producto

HL3300PROE

## Hidrolimpiadora metálica profesional de 630l/h caudal / HL3300PROE



Marca

Bellota

Código EAN

8414299085112

Uso

Para la limpieza de maquinaria agrícola, industrial, granjas, piscinas, naves y superficies de 500m<sup>2</sup>

Ventajas

630/h de caudal, 150 bar de presión y 3,3 Kw de potencia.

Bomba lineal con cabezal de latón y pistones con recubrimiento cerámico, y motor de inducción: permiten uso intensivo y un gran rendimiento.

Posibilidad de regulación del caudal y presión.

Descripción

Hidrolimpiadora profesional de 630/h de caudal, 150 bar de presión y 3,3 Kw de potencia. Ideal para la limpieza de maquinaria agrícola, industrial, granjas, piscinas, naves y superficies de 500m<sup>2</sup>. Su bomba lineal con cabezal de latón, los pistones con recubrimiento cerámico, y el motor de inducción permiten un uso intensivo y de gran rendimiento. Permite al usuario regular la presión y el caudal para adaptarse al uso de cada momento, mostrando la presión de trabajo en un manómetro. Dispone de un sistema de parada total para proteger el motor de sobrecalentamientos, y de capacidad de succión de agua. Incluye una pistola reforzada, una lanza de acero inoxidable de 600mm con conexiones de latón, manguera de alta presión reforzada con acero de 10m con colgador, 4 boquillas intercambiables de 0°, 15°, 25°, 40° y una boquilla turbo para tratar la suciedad más incrustada, así como un rociador de espuma con depósito de jabón de 1000ml. Su cuerpo metálico la hace robusta y duradera ante los usos más exigentes. Dispone de ruedas de transporte.

## Atributos y características

---

### Atributos

Potencia (Kw): 3.3

Presión máxima (bar | psi): 150 | 2175

Caudal (l/h | gpm): 630 | 2,77

### Características

Presión nominal (bar | psi): 125 | 1812

Caudal nominal (l/h | gpm): 528 | 2,32

Maxima temperatura del agua (°C |°F): 40 | 104

Tipo de bomba: Bomba lineal de latón con émbolos con recubrimiento cerámico

Manguera de alta presión (m): 10

Diametro de manguera de alta presión (mm): 16

Longitud cable de alimentación (m): 5

Tipo de motor: Motor de inducción

Tensión: 220-240V

Boquillas incluidas: Boquilla 0°, 15°, 25°, 40° y turbo

Filtro de agua

Botella detergente: Si, 1000 ml, regulable en caudal

Pistola con sistema No-Force:

Ruedas de transporte: Incluido

Capacidad de aspiración de agua: Incluido

Rociador ajustable de espuma con depósito de jabón: Incluido

Boquilla 3 en 1: No

## Dimensiones

---

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
730	570	605	52

Peso bruto (en Kg)

59

## Acabados

---

Material	Color
Aluminio	Negro

## Clasificaciones y certificados

---

Codigo arancelario	Certificacion
84243000	CE

## Enlaces PDF

---

### Advertencia seguridad

- [Declaración\\_de\\_conformidad\\_CE\\_HL3300PROE\\_\(HIDROLI  
MPIADORA\)\\_ES.pdf](#)