

PARA LA AGRICULTURA / LIMPIEZA

Referencia producto

HL4800PROE

Hidrolimpiadora metálica trifásica profesional de 800l/h caudal / HL4800PROE



Marca

Bellota

Código EAN

8414299085129

Uso

Para la limpieza de maquinaria agrícola, industrial, granjas, talleres agrícolas, naves industriales, sector industrial y superficies de hasta 2000m2

Ventajas

800/h de caudal, 170 bar de presión y 4,8 Kw de potencia. Bomba lineal con cabezal de latón y pistones cerámicos, y motor de inducción que ofrecen la máxima durabilidad y rendimiento. Posibilidad de regulación del caudal y presión.

Descripción

Hidrolimpiadora profesional trifásica de 800/h de caudal, 170 bar de presión y 4,8 Kw de potencia. Ideal para la limpieza de maquinaria agrícola, industrial, granjas, talleres agrícolas, naves industriales, sector industrial y superficies de hasta 2000m2 . Su bomba lineal con cabezal de latón, los pistones cerámicos, y el motor de inducción ofrecen la máxima durabilidad y rendimiento. Permite al usuario regular la presión y el caudal para adaptarse al uso de cada momento, mostrando la presión de trabajo en un manómetro. Dispone de un sistema de parada total para proteger el motor de sobrecalentamientos, y de capacidad de succión de agua. Incluye una pistola reforzada, una lanza de acero inoxidable de 600mm con conexiones de latón, manguera de alta presión reforzada con acero de 15m con colgador, 4 boquillas intercambiables de 0°, 15°, 25°, 40° y una boquilla turbo para tratar la suciedad más incrustada, así como un rociador de espuma con depósito de jabón de 100ml. Su cuerpo metálico la hace robusta y duradera ante los usos más exigentes. Dispone de ruedas de transporte.

Atributos y características

Atributos

Potencia (Kw): 4.8

Presión máxima (bar | psi): 170 | 2465

Caudal (l/h | gpm): 800 | 3,52

Características

Presión nominal (bar | psi): 150 | 2175

Caudal nominal (l/h | gpm): 660 | 2,91

Maxima temperatura del agua (°C |°F): 40 | 104

Tipo de bomba: Bomba lineal de latón con émbolos cerámicos

Manguera de alta presión (m): 15

Diametro de manguera de alta presión (mm): 16

Longitud cable de alimentación (m): 5

Tipo de motor: Motor de inducción (Trifásico)

Tensión: 380-400V

Boquillas incluidas: Boquilla 0°, 15°, 25°, 40° y turbo

Filtro de agua

Botella detergente: Si, 1000 ml, regulable en caudal

Pistola con sistema No-Force:

Ruedas de transporte: Incluido

Capacidad de aspiración de agua: Incluido

Rociador ajustable de espuma con depósito de jabón: Incluido

Boquilla 3 en 1: No

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
730	570	605	59

Peso bruto (en Kg)

66

Acabados

Material	Color
Aluminio	Negro

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Certificacion
84243000	CE

Enlaces PDF

Advertencia seguridad

- [Declaración_de_conformidad_CE_HL4800PROE_\(HIDROLI
MPIADORA\)_ES.pdf](#)